

Leidingen (slangen) polyamide (PA) 11/12, zachte uitvoering, shore 65 D, conform DIN 73378, op houten bobijn à 500m en 1000m

Deze hebben optimale mechanische eigenschappen en een goede chemische weerstand (zie tabel in bijlage) en worden in alle industrietakken incl. voeding met alle koppelingen gebruikt. Temperaturen -40°C tot 80°C, kortstondig 100°C, drukken: zie tabel.



Standaardkleuren: blauw, geel, groen, natuur, rood en zwart. Andere kleuren op aanvraag.

buiten Ø mm	wanddikte in mm	binnen Ø mm	toelaatbare afwijking		gewicht g/m PA 11/12	max bedrijfsdruk in bar bij 20°C	buigradius in mm
			buiten ø mm	binnen ø mm			
4.0	0.65	2.7	± 0.1	± 0.2	7.0	26	20
4.0	1.00	2.0	± 0.1	± 0.2	9.7	45	20
4.3	0.65	3.0	± 0.1	± 0.2	7.7	24	30
5.0	1.00	3.0	± 0.1	± 0.2	12.9	34	25
6.0	1.00	4.0	± 0.1	± 0.2	16.2	27	30
8.0	1.00	6.0	± 0.1	± 0.2	22.6	19	40
8.0	1.25	5.5	± 0.1	± 0.2	27.3	25	40
10.0	1.00	8.0	± 0.15	± 0.2	29.1	15	60
10.0	1.50	7.0	± 0.15	± 0.3	41.2	24	50

barstdruk = bedrijfsdruk x 3