

Leidingen (slangen) uit polyamide (PA) 11/12 w sw LT voor voertuigen conform DIN 74324

Deze hebben optimale mechanische eigenschappen en een goede chemische weerstand (zie tabel in bijlage) en worden hoofdzakelijk in de automobielindustrie met alle normale koppelingen en stekkoppelingen gebruikt.
 Temperaturen -40°C tot 80°C, kortstondig 100°C, drukken: zie tabel.



Standaardkleur: zwart.
 Speciale uitvoering en vaste lengtes op aanvraag.

buiten Ø mm	wanddikte in mm	binnen Ø mm	toelaatbare afwijking		gewicht g/m PA 11/12	max bedrijfsdruk in bar bij 20°C	buigradius in mm
			buiten ø mm	binnen ø mm			
6.0	1.0	4.0	± 0.1	± 0.2	16.0	27	30
6.0	1.5	3.0	± 0.1	± 0.2	21.6	45	30
8.0	1.0	6.0	± 0.1	± 0.2	22.4	19	40
8.0	1.5	5.0	± 0.1	± 0.2	31.2	31	40
10.0	1.0	8.0	± 0.15	± 0.2	28.8	15	60
10.0	1.25	7.5	± 0.15	± 0.2	35.0	19	50
12.0	1.5	9.0	± 0.15	± 0.3	50.4	19	60
15.0	1.5	12.0	± 0.15	± 0.3	64.9	15	90
18.0	2.0	16.0	± 0.15	± 0.3	102.5	17	120
22.0	2.0	18.0	± 0.15	± 0.3	128.1	13	150

barstdruk = bedrijfsdruk x 3