

GRAISSE & JOINTS • SMEERMIDDELEN & DICHTINGEN

12 501



12 511



12 507



12 516



12 518



73 005



73 077



73 080



73 089



20 178

Ref. Cap. V.E. Code €

GRAISSE POUR POMPES

SMEERMIDDELEN VOOR VETPOMPEN

12 501	1 kg	1	A	19,90
Graisse universelle NLGI 2 (- 30°C jusque + 120°C) <i>Universeel vet NLGI 2 (-30°C tot + 120°C)</i>				
12 511	400 gr	20	A	5,10
Graisse universelle NLGI 2 (- 30°C jusque + 120°C) <i>Universeel vet NLGI 2 (- 30°C tot + 120°C)</i>				
12 507	400 gr	20	A	5,40
Graisse grahitée NLGI 2 (- 30°C jusque + 120°C) <i>Universeel vet met grafiet NLGI 2 (- 30°C tot + 120°C)</i>				
12 516	400 gr	20	A	7,90
Graisse haute température NLGI 2 (- 35°C jusque + 150°C) <i>Hoge temperatuurvet NLGI 2 (- 35°C tot + 150°C)</i>				
12 518	400 gr	20	A	8,90
Graisse au silicone NLGI 2 (- 35°C jusque + 130°C) Capacité de résistance à la chaleur et à la pression, renforcée <i>Siliconvet NLGI 2 (- 35°C tot + 130°C)</i> <i>Versterkte weerstand tegen hitte en druk</i>				

ASSORTIMENTS DE JOINTS

AFDICHTINGSRINGEN-ASSORTIMENT

73 005		1	A	179,00
540 joints en cuivre en 30 dimensions Ø 4-30 mm Température d'utilisation: -150°C jusque +300°C - Pression: jusque 160 bar <i>540 koperen dichtringen in 30 afmetingen: Ø 4-30 mm</i> <i>Gebruikstemperatuur: -150°C tot +300°C - Druk: Tot 160 bar.</i>				
73 080		1	A	91,00
278 joints en caoutchouc en 10 dimensions: Ø 4-33 mm Température d'utilisation: -10°C jusque +100°C - Pression: jusque 10 bar <i>278 rubber dichtringen in 10 afmetingen: Ø 4-33 mm</i> <i>Gebruikstemperatuur: -10°C tot +100°C - Druk: Tot 10 bar</i>				
73 077		1	A	92,00
210 joints toriques Perbunan en 18 dimensions: 3" x 0.7" 12.34" x 1.39" - Température d'utilisation: -40°C jusque +135°C Pression: jusque 70 bar <i>210 O-ringen Perbunan in 18 afmetingen: 3" x 0.7"</i> <i>12.34" x 1.39" - Gebruikstemperatuur: -40°C tot +135°C</i> <i>Druk: Tot 70 bar</i>				
73 089		1	A	136,00
425 joints toriques Perbunan en 30 dimensions: 3 x 1.5 - 30 x 3 mm Température d'utilisation: -40°C jusque +135°C - Pression: jusque 70 bar <i>425 O-ringen Perbunan in 30 afmetingen: 3 x 1.5 - 30 x 3 mm</i> <i>Gebruikstemperatuur: -40°C tot +135°C - Druk: Tot 70 bar</i>				

TEFLON TAPE 12 X 0,1 MM

20 178	12 mètres/12 meter	1	A	1,95
---------------	--------------------	---	---	-------------