



Flachschmiernippel in Spezialausführung

Kopf-Ø 16 mm, Kopfstellung gerade (180°),
 mit eingepreßtem Verlängerungsrohr zur Vorgabe des Fettflußweges.
 Der Schmiernippel hat ein zylindrisches Gewinde.

Einsatzbereich:

Für tieferliegende Schmierstellen, die durch einen Standardschmiernippel nur unzureichend mit Fett versorgt werden können.

Auf Wunsch fertigt POMAC für den individuellen Einsatz Flachschmiernippel mit Verlängerungsrohr auch in anderen Abmessungen, Gewindegrößen, verschiedenen Längen, etc.

Button Head Lubricating Nipples - Special Version

Head diameter 16 mm (41/64"), straight version (180°),
 with forced-in extension for exact grease flow,
 cylindrical thread.

Field of application:

Used at deep seated lubrication points which cannot be serviced sufficiently with grease by a standard nipple.

POMAC also manufactures button head lubricating nipples with extension in length and thread at customer's request.


Graisseurs plats - Types spéciaux

Avec diamètre de la tête de 16 mm, position de la tête droite (180°),
 avec tube d'extension pour le guidage de la graisse.

Filetage cylindrique.

Domaines d'utilisation:

Pour des points de graissage en profondeur que vous ne pouvez atteindre avec un graisseur standard.
 Sur demande, POMAC produit des graisseurs plats avec tubes d'extension sous d'autres dimensions, tailles de filetage, longueur, etc.

Type	Order Nr.		
	Stahl Steel Acier	Messing Brass Laiton	V2A Stainless Steel Inox
			
M8 x 1,0	5240067		
M10 x 1,0	5240068		
G1/8"	5240069		
1/8"-28 BSPP	5240069		

